

Slik designer du trykksaken din

- med eller uten bruk av malene våre.

Design uten bruk av malene


Skal du designe en simpel trykksak som f.eks. et postkort, kan du gjøre dette uten bruk av malene våre.

Start et nytt dokument

Kan også kalles "ny side", "nytt canvas" eller "nytt artboard".

Dokumentoppsetning - InDesign

Sett dokumentstørrelsen til trykksakens ferdige mål f.eks: Visittkort (85 x 54 mm), A6 (105 x 148,5 mm) osv.



Sett inn 3 mm beskjæringssone og 3 mm sikkerhetssone i menyen "Nytt dokument / New document"

← 3 mm sikkerhetssone (margin).

← 3 mm beskjæringssone (bleed).

Dokumentoppsetning - Andre programmer

Sett dokumentstørrelsen 3 mm større enn trykksakens endelige størrelse på alle fire sider. Dette kalles å "legge til beskjæring". Eksempel:

	Ferdig mal	Dokumentstørrelse
Visittkort	85 x 54 mm	91 x 60 mm
A6-postkort	105 x 148 mm	111 x 154 mm
A5-flyer	148,5 x 210 mm	154,5 x 216 mm

Heretter settes det inn en sikkerhetssone hele veien rundt i dokumentet, 3 mm fra trykksakens endelige størrelse.

Design din trykksak

Husk at bakgrunnsfarge og bakgrunnsbilder skal gå helt ut i beskjæringssonen, altså 3 mm ut over trykksakens endelige størrelse.

Og husk at tekst og bilder skal plasseres innenfor sikkerhetssonen, for å unngå at de kommer for tett på kanten (og dermed risikerer å bli beskåret).

Eksporter trykkfilen din

Du skal nå eksportere din trykksak i en av disse formatene: .pdf (foretrekkes), .tiff, .jpeg eller .eps. Alle grafiske programmer kan eksportere til et av disse formatene. Husk å eksportere i best mulig kvalitet også kalt "high resolution", "press ready" eller "press quality". Bruker du InDesign, Photoshop, Illustrator eller Quark, er det en veldig god ide innen eksporten å installere våre eksportinnstillinger - se her: www.lasertrykk.no/content/dat/download.htmlx.

Angi bestilling

Gå inn på www.lasertrykk.no - velg trykksak - og last opp din trykkfil. Du er også velkommen til å sende en e-post med trykkfilen din, på info@lasertrykk.no.

Hjelp

Husk, hvis du er i tvil om det minste, er du alltid velkommen til å kontakte oss på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70.

Med vennlig hilsen

Mia Røndrup

Kunderådgiver

Design med malene våre

Vi anbefaler at du bruker en av våre maler, når du designer trykksaken din. Spesielt, hvis du designer avanserte trykksaker, som beachflagg og roll-ups.

Unngå stress

Når du benytter malene, slipper du å stresse med beskjæring, dokumentstørrelse m.m.

I .zip-filen har vi også vedlagt eksportinnstillingene våre - se separat dokument om dette.

Tips: bruk InDesign


Vi anbefaler, og at du bruker de maler, der er optimert til InDesign. Da er du sikret, og at malen ikke kommer med på trykksaken din. Bruker du PDF-malene, skal du huske selv å slette malen i dokumentet innen eksport.

Slik bruker du InDesign-malen

Last opp InDesign-malen, dobbeltklikk på filen - og du er klar til å designe trykksaken din. Til slutt eksporterer du som PDF - husk å installere eksportinnstillingene våre.

Slik bruker du PDF-malen

Bruker du Illustrator, CorelDRAW eller Quark kan du innsette vår PDF-mal i dokumentet ditt. Husk selv å definere korrekt dokumentstørrelse.



Beskjæringssone

Bakgrunnsgrafikk og bakgrunnsfarger skal gå helt ut til kanten, det vil si 3 mm utover den endelige kant.

Endelig kant

Endelige format på trykksaken etter beskjæring

Sikkerhetssone

Tekst, bilder og logoer bør plasseres i den hvite sonen (3 mm fra den ytre kanten).

Om eksportinnstillinger

Vi anbefaler, at du laster ned og installerer våre eksportinnstillinger, hvis du designer din trykksak med hjelp av Adobes CS-programmer (InDesign, Illustrator og Photoshop).

Fordelen ved eksportinnstillinger

Når du bruker våre eksportstillinger, er du sikret, det er styr på:

- Problemer med transparens
- Problemer med beskjæring
- Problemer med manglende fonter
- Problemer med unødvendig høy oppløsning

Slik virker de


1. Download zip-fil og pakk den ut
2. Dobbelt-klikk på filen "LaserTryk.dk.joboptions" (InDesign/Photoshop/Illustrator skal være lukket)
3. Eksport-innstillingen er nå installert og finnes i din InDesign-menu.
4. Velg "File" - "Adobe PDF Presets" - "LaserTryk.dk"



Her finnes de

Download eksportinnstillinger her:

www.lasertrykk.no/content/dat/download.htmlx



Sjekkliste innen upload av trykksak

- ✓ **Korrekt beskjæring**
Jeg har lagd korrekt beskjæring og min trykkfil er derfor 3 mm større på alle kanter enn den endelige trykksak.
- ✓ **Korrekt sikkerhetszone**
Jeg har plassert tekst, grafikk og logoer innenfor for sikkerhetszonen (minimum 3 mm fra trykksakens kant).
- ✓ **Korrekt oppløsning**
Alle bilder i min trykkfil har en oppløsning på minimum 300 dpi, når de er plassert i 100 % i dokumentet.
- ✓ **Korrekte farver**
Min trykkfil er lagd med CMYK-farger. Har jeg innsatt bilder eller annet i RGB/Pantone-farger, lar jeg LaserTrykk.no konvertere til CMYK-farger, for å få det beste resultat. Jeg er klar over at fargene kan endre seg ved konverteringen.
- ✓ **Korrekt pdf med fonter inkludert**
Alle fonter ble embedded/inkludert, da jeg eksporterte min PDF-fil. Benytter du våre eksportinnstillinger (se ovenfor) eller eksporterer du som "high quality"/"press quality", skjer dette automatisk.
- ✓ **Ingen oppslag (ved trykksaker med flere sider)**
Min PDF-fil inneholder sidene fortløpende. Et 24 sider hefte krever derfor en PDF-fil med 24 sider. Fremsend derfor ikke PDF-filer med sidene plassert ovenfor hverandre / som oppslag. Skal du ha et kraftigere omslag på heftet ditt, skal du dog fremsende omslaget som en separat trykkfil